



uniMarblePanel ユニマーブルパネル

壁クリップ35工法

壁クリップ35工法は新しい内壁乾式工法です。

* uniMarblePanel (ユニマーブルパネル) は、天然石 (厚6mm) をアルミハニカム (厚15mm) に接着した複合パネルです。

* その接着剤は安全な日本製を使用し、パネルの反りも最小限に抑えています。

カテゴリ	仕様
厚み	パネル厚は21mm (天然石厚6mm+アルミハニカム厚15mm)
寸法	標準: 800x1200mm 最大: 1200x2400mm
重量	uniMarblePanel (ユニマーブルパネル) は約23kg/m ² もしくは 23kg/枚 (800x1200mmの場合) 取付金物2kg/m ² (800x1200mmの場合)
下地条件	LGS下地,木下地: 設置に適した強度がある壁面 JIS規格100型又はコーナーかしめ角スタッド100型程度@303ピッチ程度 プラスターBOARD2重貼り (t12.5+t9.5程度)

不燃材料 (認定番号NM-5837)

特許第 7587881 号

Features



| 壁クリップ35工法とは |

* 天然石をアルミハニカムに接着したuniMarblePanel (ユニマーブルパネル) のアルミハニカムに、レーザー溶接したアンカーナットと特殊金物を用いて、下地 (LGS、木など) と緊結する工法です。

* 地震の揺れに対応した変位追従ファスナーと荷重吊り上げファスナーにより、地震時にパネルがスライドして、パネル目地2mmでも破損、落下しない安全な工法です。

* 軽量化に伴い、少人数で施工が可能となり、省人化、工期短縮も実現できます。